



---

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA DI IDONEITÀ, PER LA COPERTURA DI N. 306 POSTI DI “**OPERAIO**” DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E CON RAPPORTO A TEMPO PIENO (38 ORE/SETTIMANA COMPRESSE DOMENICHE E FESTIVI) AL LIVELLO J DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI – UTILITALIA – AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO

**BANCA DATI DI QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA**

**NOZIONI DI BASE IN MATERIA**  
**DI SICUREZZA SUL LAVORO**

<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>1</b>	Le variabili demografiche, tra l'altro, sono:	<b>il numero di abitanti da servire.</b>	la densità e le tipologie abitative prevalenti.	le situazioni impiantistiche attuali e previste.
<b>2</b>	I mezzi lavastrade sono:	<b>mezzi di trasporto.</b>	attrezzature di sicurezza.	una misura preventiva.
<b>3</b>	La legislazione vigente regolamenta in particolare l'obbligo d'uso dei DPI per gestire:	<b>i rischi residui.</b>	i rischi principali.	i rischi precedenti.
<b>4</b>	Le misure del rischio sono:	<b>preventive e protettive.</b>	successive e costruttive.	principali e subordinate.
<b>5</b>	Il diserbo è un servizio a carattere:	<b>prevalentemente stagionale.</b>	continuo.	biennale.
<b>6</b>	A supporto degli operatori addetti allo spazzamento manuale e alla raccolta di piccole quantità di rifiuti può essere previsto:	<b>un motoveicolo.</b>	un soffiante su due o tre ruote.	un velocipede.
<b>7</b>	I carichi indivisibili possono sporgere:	<b>dalla parte posteriore del veicolo.</b>	dalla parte anteriore del veicolo.	dalla parte laterale del veicolo.
<b>8</b>	Il servizio di pulizia del suolo è svolto:	<b>su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico.</b>	su strade pubbliche e/o ad uso pubblico e in consorzi privati.	su strade pubbliche, piazze ad uso pubblico e sentieri carrabili ad uso privato.
<b>9</b>	Non è una fase operativa della raccolta manuale:	<b>la verifica della stabilità del carico.</b>	la manipolazione.	la rimozione da terra.
<b>10</b>	Il fitoregolatore è:	<b>un diserbante.</b>	un concime.	un riduttore della lunghezza delle foglie.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
11	La scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzare deve tenere conto, tra l'altro:	<b>delle condizioni specifiche del lavoro e dei rischi presenti e derivanti.</b>	della raccolta di dati informativi dell'operatore.	delle condizioni di vita del singolo operatore e dei rischi derivati dalle condizioni fisiche specifiche.
12	Viene denominato "DUVRI":	<b>il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi per attività Interferenti.</b>	il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi indeterminati.	il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi ingegneristici.
13	Il diserbo è effettuato con modalità:	<b>meccanica o chimica.</b>	esclusivamente chimica.	esclusivamente manuale.
14	L'attività di raccolta e spazzamento può essere:	<b>manuale e meccanizzata.</b>	esclusivamente manuale per la raccolta ed esclusivamente meccanizzata per lo spazzamento.	soltanto meccanizzata al fine di eliminare i rischi per gli operatori.
15	L'unico responsabile della pulizia dei DPI è:	<b>il datore di lavoro.</b>	il lavoratore.	l'operaio più esperto.
16	I carichi indivisibili possono sporgere:	<b>fino a 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.</b>	fino a 3/10 della lunghezza del carico indivisibile.	fino a 4/10 della lunghezza del veicolo stesso.
17	Per "protezione" si intende:	<b>l'insieme delle misure di sicurezza atte a minimizzare il danno, quando si verifica l'evento.</b>	il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.	l'insieme di procedure, organizzazione, agenti materiali e luoghi di lavoro che permette lo svolgimento dell'attività lavorativa senza causare danni ai lavoratori.
18	Non costituiscono potenziali fonti di stress:	<b>la mancata compartimentazione degli spogliatoi.</b>	i ritmi di lavoro usuranti.	la monotonia del lavoro.

<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>19</b>	La cartella sanitaria e di rischio deve essere istituita, aggiornata e custodita per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria:	<b>sotto la responsabilità del Medico Competente.</b>	sotto la responsabilità del Responsabile della Prevenzione e Protezione della sicurezza sul lavoro.	sotto la responsabilità dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione della sicurezza sul lavoro.
<b>20</b>	Sono esposti a rischio biologico:	<b>tutti gli addetti.</b>	solo quelli che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale.	solo quelli che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale nonché gli operatori a terra durante la manipolazione e la movimentazione dei rifiuti.
<b>21</b>	L'impianto di erogazione dell'acqua nelle lavastade ha una cisterna di capacità:	<b>tra 2 e 6 m cubi.</b>	tra i 10 e i 25 m cubi.	tra i 9 e i 18 m cubi.
<b>22</b>	La raccolta dei rifiuti assicura:	<b>la pulizia dei luoghi, raccogliendo anche i rifiuti rinvenuti a terra.</b>	la pulizia dei luoghi, escludendo i rifiuti rinvenuti a terra.	la pulizia dei luoghi, escludendo i rifiuti rinvenuti a terra e quelli non insacchettati.
<b>23</b>	Le isole ecologiche sono destinarie di:	<b>rifiuti differenziati o che non possono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali da parte di privati cittadini.</b>	parcheggio dei mezzi zonal, per lo stoccaggio dei materiali d'uso o come deposito di materiale inutilizzabile e destinato alla distruzione.	determinate tipologie di rifiuto urbano difficilmente collocabili nei contenitori stradali.
<b>24</b>	La valutazione preliminare del rischio si fonda:	<b>sulla raccolta di dati informativi relativi agli agenti chimici pericolosi presenti nell'ambiente di lavoro oggetto di studio.</b>	sulla valutazione qualitativa e quantitativa del rischio attraverso l'utilizzo di algoritmi o misure ambientali.	sulla valutazione di misure ambientali nei casi in cui l'esposizione potrebbe superare non solo il livello d'azione ma anche il valore limite.
<b>25</b>	Laddove i DPI siano suscettibili di invecchiamento, il numero massimo di lavaggi:	<b>deve essere indicato dal fabbricante.</b>	deve essere indicato dal datore di lavoro.	deve essere indicato dall'addetto alla sicurezza sul lavoro.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
26	Se il livello di esposizione giornaliera al rumore è superiore a 85 dB(A), le visite periodiche dovrebbero essere predisposte:	<b>almeno una volta l'anno o con periodicità stabilita dal medico competente.</b>	almeno una volta ogni 18 mesi o con periodicità stabilita dal medico competente.	almeno due volte l'anno o con periodicità stabilita dal medico competente.
27	Per alcuni DPI specifici, è prevista la verifica dell'usura effettuata:	<b>da personale specializzato.</b>	dal responsabile dei servizi di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.	dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
28	Quali DPI, tra i seguenti, possono essere utilizzati durante le attività di igiene urbana?	<b>Guanti monouso in gomma nitrile per i solventi.</b>	Guanti monouso in lattice ad alta intensità (HDPE) per i solventi.	Guanti monouso in polietilene PE ad alta intensità (HDPE) per i solventi.
29	I cassonetti per la raccolta a caricamento posteriore hanno capacità di:	<b>1100 litri.</b>	2000 litri.	7000 litri.
30	I cassoni scarrabili di metallo contengono:	<b>rifiuti ingombranti e inerti.</b>	rifiuti solidi e di medie dimensioni.	rifiuti solidi, inerti e non ingombranti.
31	Gli autocarri leggeri per la raccolta meccanizzata leggera porta a porta possono essere attrezzati:	<b>con rastrelliera per lo svuotamento di contenitori di capacità da 120 a 360 litri.</b>	con rastrelliera per lo svuotamento di contenitori di capacità da 1200 a 2000 litri.	con rastrelliera per lo svuotamento di contenitori di capacità da 400 a 1100 litri.
32	La valutazione del rischio rumore per la sorveglianza sanitaria deve definire il livello di esposizione al rumore:	<b>giornaliera.</b>	mensile.	quindicinale.
33	Per lo spazzamento meccanizzato stradale sono utilizzati:	<b>spazzatrici, lavastrade e idropulitrici.</b>	compattatori, minicompattatori e autocarri elettrici.	spazzatrici, minicompattatori e autocarri a combustione interna.
34	La macchina idropulitrice carrellata rimuove lo sporco:	<b>da superfici pavimentali e rurali.</b>	sui tappeti erbosi.	sulle superfici sabbiose.
35	L'agevolatore amplia l'azione:	<b>della spazzatrice.</b>	del soffiante.	del diserbante.

<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>36</b>	Il soffiante viene utilizzato:	<b>su strade e giardini.</b>	su spiagge.	su terreni incolti.
<b>37</b>	L'agevolatore convoglia il rifiuto:	<b>verso le spazzole della spazzatrice.</b>	verso il soffiante.	verso la rastrelliera.
<b>38</b>	Le principali attività di igiene urbana consistono:	<b>nelle raccolte differenziate.</b>	nella movimentazione manuale dei carichi.	nell'adozione di Dispositivi di Protezione Individuale.
<b>39</b>	Le visite mediche del datore di lavoro possono essere svolte:	<b>se preventive in fase presuntiva.</b>	in fase preassuntiva.	per accertare esclusivamente lo stato di gravidanza.
<b>40</b>	Nel caso di incidenti che possono provocare la dispersione di agenti biologici sono da adottare:	<b>le misure di emergenza.</b>	le misure informative.	le misure igieniche generali.
<b>41</b>	Il maggior numero di infortuni è associata a:	<b>movimentazione dei cassonetti e la salita/discesa dai veicoli.</b>	spostamento a piedi da un punto di raccolta all'altro.	manipolazione e trasporto manuale di rifiuti.
<b>42</b>	Il datore di lavoro, in relazione alla pulizia dei DPI:	<b>non può essere esentato da responsabilità nemmeno con dichiarazione di terzi.</b>	non può essere esentato dalla responsabilità salvo con dichiarazione certificata di terzi.	non può essere esentato da responsabilità salvo con dichiarazione di soggetti terzi specificamente abilitati e riconosciuti in albi ministeriali.
<b>43</b>	L'agevolatore contribuisce anche:	<b>ad un ampio lavaggio delle superfici.</b>	all'aspirazione del fogliame.	all'aspirazione del guano.
<b>44</b>	La lancia dell'agevolatore è manovrata:	<b>dall'operatore a terra.</b>	dall'autista del veicolo.	solo da personale espressamente qualificato.
<b>45</b>	La disostruzione delle caditoie è effettuata tramite:	<b>spazzamento manuale.</b>	spazzamento meccanico.	spazzamento meccanico con agevolatore.

<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>46</b>	L'attività di spazzamento manuale per piccole quantità di rifiuti può essere supportata da:	<b>motoveicolo a tre o quattro ruote.</b>	motoveicolo a due ruote.	velocipede.
<b>47</b>	Il servizio di pulizia dei mercati è svolto:	<b>dopo la chiusura del mercato.</b>	prima dell'apertura del mercato.	prima e dopo la chiusura del mercato.
<b>48</b>	Gli ugelli posti sulla macchina lavastrade sono dispositivi di erogazione di acqua:	<b>fissi.</b>	mobili.	fissi e mobili.
<b>49</b>	La cisterna che alimenta la lancia per l'acqua ha una capacità:	<b>tra i 2 e 6 metri cubi.</b>	tra i 12 e i 16 metri cubi.	tra i 30 e i 70 metri cubi.
<b>50</b>	L'idropulitrice viene utilizzata per:	<b>superfici orizzontali e verticali.</b>	superfici orizzontali soltanto.	solo per superfici verticali.
<b>51</b>	Qualora l'operatore rinvenga contenitori vuoti, etichettati quali contenenti vernici:	<b>avvisa i servizi appositi per la corretta movimentazione del materiale.</b>	utilizza la scopa per raccogliarli e cestarli nei cosiddetti bidoncini.	utilizza l'idropulitrice per rimuoverli dopo averli disinfettati.
<b>52</b>	A seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati, pericolosi ed ingombranti, viene effettuata:	<b>la bonifica.</b>	la rimozione delle piante ed erbe infestanti.	lo spazzamento manuale tramite soffiante.
<b>53</b>	Il motoveicolo a supporto dell'attività di spazzamento manuale è composto da:	<b>una vasca ribaltabile di 2 metri cubi di capacità.</b>	una vasca ribaltabile di 30 metri cubi di capacità.	una vasca ribaltabile di 15 metri cubi di capacità.
<b>54</b>	Il diserbo meccanico consiste nel:	<b>taglio e rimozione del materiale vegetale.</b>	essiccamento e rimozione del materiale vegetale.	solo essiccamento del materiale vegetale.
<b>55</b>	Il diserbo meccanico è svolto prevalentemente:	<b>ai margini delle sedi stradali.</b>	nei campi coltivati.	sulle spiagge demaniali.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
56	La soluzione fitoregolatrice viene versata:	<b>sopra e sotto i marciapiedi.</b>	solo al di sotto dei marciapiedi.	solo al di sopra dei marciapiedi,
57	Nello spazzamento un braccio meccanico installato su una motospazzatrice stradale consente:	<b>di oltrepassare le auto in sosta.</b>	di eliminare la necessità delle spazzole.	di eliminare la necessità dell'autista.
58	Le carenze di manutenzione di macchine costituiscono:	<b>fattori amplificanti dei rischi.</b>	fattori attenuanti del rischio	fattori ininfluenti sul rischio.
59	Qualora l'operatore rinvenga materiali isolanti quali lane di vetro:	<b>avvisa i servizi appositi per la corretta movimentazione del materiale.</b>	utilizza la scopa per raccogliarli e cestarli nei cosiddetti bidoncini.	utilizza l'idropulitrice per rimuoverli dopo averli disinfettati.
60	Il mantenimento dell'igiene urbana deve svolgersi secondo criteri di:	<b>efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.</b>	efficienza e trasparenza.	efficacia, efficienza, trasparenza e proporzionalità.
61	Il ribaltamento del veicolo può avvenire inoltre:	<b>sia durante lo svuotamento del veicolo di raccolta sia durante la marcia del veicolo.</b>	esclusivamente durante la fase di svuotamento del veicolo di raccolta.	esclusivamente durante la marcia del veicolo.
62	Durante la movimentazione dei cassonetti può avvenire l'investimento degli operatori?	<b>Sì.</b>	No, mai.	Sì, ma solo nelle isole ecologiche interrate.
63	Nell'idropulitrice possono essere miscelate sostanze abrasive?	<b>Sì.</b>	No.	Sì, ma solo per brevi periodi di utilizzazione.
64	Il ribaltamento del veicolo in marcia può essere causato da:	<b>eccessiva velocità.</b>	rovesciamento troppo veloce del carico.	mancato uso di dispositivi di protezione individuale.
65	La macchina spazzatrice ha una capacità variabile:	<b>da 1 a 6 metri cubi.</b>	da 10 a 60 metri cubi.	da 12 a 20 metri cubi.
66	Le cadute di oggetti dall'alto possono avvenire:	<b>durante il caricamento posteriore dei cassonetti.</b>	durante la manipolazione di rifiuti nei bidoncini.	a causa di superfici porose.



<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>67</b>	Lo scuotimento del cassonetto nel compattatore è:	<b>generalmente vietato.</b>	generalmente consentito.	generalmente consigliato.
<b>68</b>	Comportano il maggior rischio di esposizione ad agenti biologici:	<b>le aree attorno all'operatore.</b>	le rimesse dei veicoli.	le officine di riparazione degli automezzi.
<b>69</b>	Nel caso dei lavoratori che operano a supporto della raccolta a caricamento posteriore, l'investimento maggiore avviene per:	<b>le cadute dai mezzi.</b>	il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.	la diminuzione delle quantità di luce esterna.
<b>70</b>	La classe di rischio da MMC per la raccolta dai cestini è:	<b>limitato-assente.</b>	lieve.	moderato.
<b>71</b>	Nella spazzatrice meccanica il dispositivo di raccolta può essere:	<b>aspirante o misto.</b>	esclusivamente aspirante.	esclusivamente misto.
<b>72</b>	Le vibrazioni al corpo intero rappresentano un rischio da valutare per:	<b>gli operatori alla guida.</b>	gli spazzatori a terra.	gli addetti amministrativi.
<b>73</b>	L'esposizione al rumore di chi svolge la propria mansione all'interno della cabina di un automezzo può causare disturbi:	<b>a carico del sistema nervoso.</b>	a carico del sistema gastroesofageo.	a carico del sistema circolatorio.
<b>74</b>	La movimentazione dei cassonetti nel caso di caricamento posteriore prevede azioni ripetute di:	<b>trascinamento e spinta.</b>	sollevamento e spinta.	trascinamento, spinta e mescolamento
<b>75</b>	Il materiale particolato rientra fra gli agenti:	<b>chimici.</b>	biologici.	ambientali.
<b>76</b>	Il rischio derivante da sostanze tossiche proviene principalmente:	<b>da esposizione inalatoria e cutanea.</b>	dalla sola esposizione inalatoria.	dalla sola esposizione cutanea.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
77	La mancata sensibilizzazione degli utenti può essere annoverata quale:	<b>potenziale fonte di stress.</b>	potenziale fonte di rischio biologico.	potenziale fonte di rischio ambientale.
78	Il rifiuto raccolto dalla macchina spazzatrice è posto in un vasca:	<b>chiusa, posta in depressione.</b>	chiusa, posta in pressione.	aperta, posta in pressione.
79	L'esposizione a particolato di traffico veicolare corrisponde ad un fattore di rischio:	<b>chimico complementare.</b>	ambientale derivato.	biologico complementare.
80	La sicurezza sul lavoro si definisce:	<b>l'insieme di procedure, organizzazione, agenti materiali e luoghi di lavoro che permette lo svolgimento dell'attività lavorativa senza causare danni ai lavoratori.</b>	l'insieme delle misure di sicurezza atte a minimizzare il danno, quando si verifica l'evento.	il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
81	La valutazione approfondita del rischio si basa:	<b>valutazione qualitativa e quantitativa del rischio.</b>	sulla raccolta di dati informativi relativi agli agenti chimici pericolosi presenti.	valore limite ponderato indicato a norma di legge o da organismi scientifici.
82	Nella raccolta meccanizzata leggera per il porta a porta, gli autocarri hanno un cassone di capacità:	<b>da 4 a 5 metri cubi.</b>	da 8 a 15 metri cubi.	da 40 a 50 metri cubi.
83	Nella raccolta meccanizzata leggera per il porta a porta il minicompattatore può operare anche per:	<b>contenitori di capacità da 120 a 1100 litri.</b>	contenitori di capacità da 60 a 110 litri.	contenitori di capacità da 360 a 450 litri.
84	I veicoli utilizzati sono classificati:	<b>mezzi di trasporto e attrezzature.</b>	esclusivamente mezzi di trasporto.	esclusivamente attrezzature.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
85	Quanto raccolto dalle macchine spazzatrici è depositato in contenitori:	<b>presso le stazioni intermedie.</b>	presso le isole ecologiche.	presso le aree di parcheggio.
86	La raccolta rifiuti è:	<b>differenziata e indifferenziata.</b>	generale e indifferenziata.	specificata e differenziata.
87	Lo svuotamento dei contenitori di rifiuti è influenzato dal traffico veicolare?	<b>Sì.</b>	No.	Solo nei giorni di mercato.
88	La tramoggia del compattatore:	<b>convoglia i rifiuti.</b>	riduce il volume dei rifiuti.	identifica i rifiuti introdotti.
89	Il trattamento enzimatico del contenitore vuotate è:	<b>facoltativo.</b>	obbligatorio.	automatizzato.
90	La scopa è definibile come:	<b>attrezzatura manuale di raccolta.</b>	attrezzatura di sicurezza.	attrezzatura meccanica di prevenzione.
91	Il ventilatore all'interno del soffiante utilizza forza:	<b>centrifuga.</b>	centripeta.	aerodinamica.
92	La forza è definita:	<b>l'impegno muscolare necessario per svolgere una certa azione.</b>	la posizione che i diversi segmenti corporei assumono in relazione reciproca.	la frequenza di ogni azione svolta, nel caso di compiti ripetitivi.
93	In caso di attrezzature alternative, si devono prediligere per ridurre le malattie al sistema uditivo:	<b>quelle con emissioni di rumore più ridotte.</b>	quelle acquistate da minor tempo.	quelle più utilizzate dagli altri operatori.
94	I DPI, in caso di rischio rumore, possono non essere indossati:	<b>per esposizione minore dei valori di azione.</b>	per esposizione tra i valori superiori di azione e il valore limite di esposizione.	per esposizione superiore ai limiti di esposizione.
95	La segnaletica per il rischio rumore non è esposta nei luoghi di lavoro con:	<b>esposizione minore dei valori di azione.</b>	esposizione tra i valori superiori di azione e il valore limite di esposizione.	esposizione superiore ai limiti di esposizione.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
96	La presa dei rifiuti depositati nei cassoni delle isole ecologiche avviene con mezzi:	<b>a caricamento posteriore o laterale.</b>	a caricamento anteriore o laterale.	a caricamento anteriore o posteriore.
97	La postura è definita:	<b>la posizione che i diversi segmenti corporei assumono in relazione reciproca.</b>	l'impegno muscolare necessario per svolgere una certa azione.	la frequenza di ogni azione svolta, nel caso di compiti ripetitivi.
98	Gli operatori per la raccolta meccanizzata leggera per il porta a porta sono:	<b>un autista e uno o due addetti all'assistenza a terra.</b>	esclusivamente un autista.	esclusivamente tre addetti all'assistenza a terra.
99	La valutazione del rischio rumore deve essere sempre eseguita?	<b>Sì, sempre.</b>	No, per esposizione minore dei valori di azione.	No, per esposizione tra i valori superiori di azione e il valore limite di esposizione.
100	Una fase operativa dello scarico Rsu è:	<b>sollevamento da terra del carico di pochi centimetri.</b>	verifica della stabilità del terreno.	spostamento simultaneo della spondina posteriore dello stesso.
101	Un controllo preliminare dell'uso del soffiante è:	<b>l'obbligo di indossare otoprotettori.</b>	il controllo della pressione adeguata del getto d'acqua.	la verifica del funzionamento delle spazzole.
102	Una operazione preliminare dello spazzamento meccanizzato è:	<b>la verifica del funzionamento degli ugelli.</b>	il controllo della pressione adeguata del getto d'acqua.	la disattivazione dell'attrezzatura prima della discesa dal veicolo.
103	Fra le sostanze chimiche pericolose per la salute non sono elencati:	<b>alimenti propri dell'operatore.</b>	emissioni di veicoli.	polveri.
104	Le misure di prevenzione e protezione devono sempre essere applicate per il rischio rumore?	<b>Sì, sempre.</b>	No, per esposizione minore dei valori di azione.	No, per esposizione tra i valori superiori di azione e il valore limite di esposizione.
105	Le sostanze ototossiche interessano:	<b>l'apparato uditivo.</b>	l'apparato riproduttivo.	l'apparato respiratorio.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
106	Gli addetti all'assistenza a terra viaggiano su pedane degli autocompattatori:	<b>in caso di brevi spostamenti a velocità non superiore a 20 km/h.</b>	in caso di brevi spostamenti a velocità non superiore a 30 km/h.	in caso di brevi spostamenti a velocità non superiore a 15 km/h.
107	I cassoni posti all'interno delle isole ecologiche interrate sono di:	<b>acciaio.</b>	polietilene.	polipropilene.
108	Una operazione preliminare dell'uso del soffiante è:	<b>la predisposizione della scorta di carburante.</b>	il controllo della pressione adeguata del getto d'acqua.	la verifica del funzionamento delle spazzole.
109	Una operazione preliminare dello spazzamento meccanizzato è:	<b>la verifica del funzionamento delle spazzole.</b>	il controllo della pressione adeguata del getto d'acqua.	la disattivazione dell'attrezzatura prima della discesa dal veicolo.
110	Una operazione preliminare del diserbo chimico è:	<b>la verifica della pulizia del serbatoio.</b>	il controllo della pressione adeguata del getto d'acqua.	lo scarico delle acque di lavaggio.
111	Il tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed l'inatteso movimento del contenitore può causare:	<b>impigliamento.</b>	rischio ambientale.	schacciamento.
112	La valutazione del rischio rumore considera:	<b>anche il rumore impulsivo.</b>	solo il rumore esplosivo.	solo il rumore impulsivo.
113	In caso di variabilità del livello di esposizione al rumore, si fa riferimento all'esposizione:	<b>settimanale.</b>	mensile.	annuale.
114	L'operatore del soffiante:	<b>precede il mezzo di raccolta.</b>	segue il mezzo di raccolta.	non necessita di mezzo di raccolta.
115	L'impianto di nebulizzazione della macchina spazzatrice serve a:	<b>abbattere le polveri.</b>	disinfettare il manto stradale.	igienizzare le spazzole.

<b>N°</b>	<b>TESTO DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA ESATTA</b>	<b>RISPOSTA2</b>	<b>RISPOSTA3</b>
<b>116</b>	Il dispositivo definito agevolatore si utilizza per:	<b>ampio lavaggio delle superfici.</b>	igienizzazione delle spazzole.	abbattimento delle polveri.
<b>117</b>	L'impianto di nebulizzazione della macchina spazzatrice è posto:	<b>in corrispondenza delle spazzole.</b>	in corrispondenza della tramoggia.	in corrispondenza della rastrelliera.
<b>118</b>	Per l'utilizzo del soffiante è necessaria la presenza di:	<b>un operatore.</b>	due operatori.	un autista ed un operatore
<b>119</b>	Il soffiante è utilizzato per:	<b>le foglie.</b>	i rifiuti ingombranti.	il guano.
<b>120</b>	L'errato sganciamento e carico di cassonetti può causare:	<b>schacciamento.</b>	impigliamento.	rischio chimico.
<b>121</b>	Il soffiante può essere trasportato:	<b>a spalla.</b>	con apposito autoveicolo.	da apposito robot adibito allo specifico compito.
<b>122</b>	L'attrezzatura di compattazione è utilizzata per:	<b>raccolta, trasporto e scarico.</b>	raccolta e trasporto.	trasporto e scarico.
<b>123</b>	Una bassa partecipazione al processo decisionale può essere una:	<b>potenziale fonte di stress.</b>	potenziale fonte di rischio biologico.	potenziale fonte di rischio ambientale.
<b>124</b>	I trespoli vengono utilizzati nella raccolta:	<b>manuale.</b>	meccanizzata.	automatizzata.
<b>125</b>	L'operatore raccoglie anche i rifiuti al di fuori dei contenitori?	<b>Sì, anche quelli a terra.</b>	No, svuota soltanto i contenitori.	No, vi sono squadre di lavoro specifiche.
<b>126</b>	L'ambiente di lavoro della raccolta dei rifiuti è identificata con:	<b>la strada.</b>	la sede legale dell'impresa.	la sede zonale dove sono collocati gli spogliatoi del personale.

N°	TESTO DOMANDA	RISPOSTA ESATTA	RISPOSTA2	RISPOSTA3
127	Lo svuotamento dei contenitori di rifiuti è influenzato dal livello di urbanizzazione?	<b>Si.</b>	No.	Solo nei giorni di mercato.
128	Il cattivo funzionamento dei sistemi di frenatura del mezzo può causare:	<b>schiacciamento.</b>	impigliamento.	rischio chimico.
129	Le misure organizzative di sicurezza sul lavoro comprendono il monitoraggio continuo di:	<b>procedure di lavoro.</b>	traffico.	centri di raccolta.
130	Per ogni agente chimico, il datore di lavoro deve dimostrare:	<b>un rischio basso per la sicurezza</b>	un rischio medio per la sicurezza.	un rischio medio-alto per la sicurezza.
131	I fabbricanti e fornitori di attrezzature devono rispettare:	<b>disposizioni legislative e regolamentari per la sicurezza sul lavoro.</b>	consuetudini previste per la sicurezza sul lavoro.	norme consuetudinarie di diritto internazionale.
132	Rappresentano rischi da movimentazione manuale di carichi:	<b>carichi disomogenei o di difficile presa.</b>	abbigliamento protettivo assente.	mancato adeguamento dei percorsi a piedi.
133	La classe di rischio da MMC per la raccolta da cestoni è:	<b>moderato.</b>	limitato-assente.	lieve.
134	Le tipologie di infortunio connesse con il rischio meccanico da uso delle attrezzature sono:	<b>infortuni dovuti ad interazioni con l'attrezzatura.</b>	infortuni dovuti ad interazioni con gli autisti.	infortuni dovuti ad interazioni con gli utenti del centro di raccolta.